

### > GAMME ZÉPHIR CLASSE 3

Norme européenne EN 1143-1 • Label VDS  
Valeur assurable : 55 000 euros.  
Ignifuge papier 30 minutes. Norme européenne EN 15659.



#### ZR 3064

1 tablette.  
Serrure à clé.

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- + Construction à parois multiples.
- + Remplissage ignifuge + matériaux composites anti-effraction.
- + Porte renforcée de 115 mm.
- + Condamnation définitive du coffre par délateur mécanique en cas de tentative d'effraction.
- + Blindage des systèmes de condamnation par pavés de manganèse.
- + Tablettes réglables sur crémaillères au pas de 40 mm.
- + Verrouillage de la porte par pènes tournants chromés, anti-sciage.
- + 1 trou de scellement à la base ø 14 mm.

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Nombre d'étagères	Volume en litres	Poids en kg
ZR 3064	606 x 636 x 510	435 x 484 x 306	1	64	354
ZR 3094	806 x 636 x 510	635 x 484 x 306	2	94	447
ZR 3108	906 x 636 x 510	735 x 484 x 306	2	108	492
ZR 3123	1006 x 636 x 510	835 x 484 x 306	2	123	536
ZR 3153	1206 x 636 x 510	1035 x 484 x 306	3	153	633
ZR 3283	1006 x 836 x 700	835 x 684 x 496	2	283	769
ZR 3368	1256 x 836 x 700	1085 x 684 x 496	3	368	942
ZR 3452	1506 x 836 x 700	1335 x 684 x 496	3	452	1067
ZR 3554	1806 x 836 x 700	1635 x 684 x 496	4	554	1245
ZR 3849 Double porte	1806 x 1200 x 700	1635 x 1048 x 496	4	849	1641

### SERRURES ZÉPHIR CLASSE 3



Serrure de coffre-fort WITTKOPP réf. 2618 niveau A (2 clés fournies).



Serrure électronique classe 2 VDS 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisation après la 3<sup>ème</sup> erreur. 1 code maître et 1 code utilisateur programmables. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



Serrure à clé Typ 26 réf. 2618 classe A/E, Cert. 15.49 (2 clés fournies) + Serrure électronique Wittkopp avec audit classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3<sup>ème</sup> erreur, 1 code maître / 9 codes utilisateurs. Fonction code subordonné (le code maître interdit l'ouverture aux utilisateurs). Fonction ouverture code conjoint. Fonction temporisation à l'ouverture de 0 à 99 minutes.

#### En option :

Fonction plages horaires d'ouverture.  
Audit horodaté des 250 derniers événements.



Serrure à disques Sargent et Greenleaf classe B/E (Certi. CM 1.81) UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intâtable, silencieuse, antimanipulations.