

> GAMME ARMY PROTECT

Vos informations "confidentielles défense" ou "secret défense" ont l'obligation d'être protégées dans des armoires fortes homologuées en CLASSE B. Notre gamme ARMY PROTECT CLASSE B dispose d'un brouillage automatique de la combinaison selon l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle N° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale (version consolidée au 03 décembre 2011).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MEUBLE DE SÉCURITÉ DESTINÉ À LA CONSERVATION DES INFORMATIONS OU SUPPORTS PROTÉGÉS. L'OUVERTURE FRAUDULEUSE EST IMPOSSIBLE SANS EFFRACTION.

L'ARMOIRE FORTE ARMYPROTECT EST CONÇUE POUR QUE TOUTE TENTATIVE D'OUVERTURE ILLÉGITIME LAISSE DES TRACES VISIBLES. LE MODÈLE ARMY PROTECT EST UNE ARMOIRE FORTE, À UN OU DEUX BATTANTS, À STRUCTURE MÉTALLIQUE DE 20/10^{ème} DE MILLIMÈTRE, MUNIE D'UNE SERRURE MÉCANIQUE, À COMBINAISON SILENCIEUSE ET À MANŒUVRE DISCRÈTE QUI PERMET DE S'AFFRANCHIR DE LA CONTRAINTE DE LA DERNIÈRE CLÉ.

LES BATTANTS POSSÈDENT UN SYSTÈME D'ACCROCHAGE DU CÔTÉ DU PIVOT. LES PÊNES, INACCESSIBLES DE L'EXTÉRIEUR, NE PEUVENT ÊTRE DÉLOGÉS.

- + Blindage des organes essentiels dont la présence peut être vérifiée visuellement par démontage du foncet de la porte.
 - + Délateur, à déclenchement mécanique et thermique, bloquant définitivement les mécanismes d'ouverture en cas d'ouverture illégitime.
 - + Système permettant le plombage du foncet (face intérieure de la porte) pour détecter aisément un démontage.
 - + Système à clé interdisant l'accès aux trous changeurs de la combinaison.
 - + Système d'asservissement du dormant, interdisant la fermeture de la porte principale lorsque l'autre battant n'est pas condamné, s'il ne s'agit pas d'une porte à battant unique.
 - + Compteur d'ouverture non falsifiable et non réutilisable protégé par le foncet.
 - + Système de tringlerie constitué de barres métalliques en acier et de renvois assurant sur la porte principale une répartition géographique de plusieurs pènes horizontaux et verticaux.
- La poignée possède un point de rupture pour éviter un effort trop conséquent sur la tringlerie, sa position permet la visualisation immédiate de l'oubli de la fermeture.
- + Les portes sont dépourvues de toute plaque de propreté ou enjoliveurs.
 - Verrouillage automatique de la porte gauche à la fermeture de la porte droite.
 - Percage pour fixation éventuelle au sol (diamètre 14) sans adjonction de kit supplémentaire.
 - Marquage du numéro de série par estampage.
 - Coloris gris clair RAL 9006.



ARMY PROTECT 470

MODÈLE	Dim. extérieure HxLxP en mm	Dim. intérieure HxLxP en mm	Épaisseur parois Corps en mm	Porte en mm	Nombre d'étagères	Linéaire de classement en mm	Volume en litres	Poids en kg
ARMY PROTECT 250	1000 x 600 x 500	994 x 594 x 429	20	70	2 + 1 rail pour dossiers suspendus	1780	255	78
ARMY PROTECT 500	1000 x 1200 x 500	994 x 1194 x 429	20	70	4 + 1 rail pour dossiers suspendus	3580	510	130
ARMY PROTECT 470	1600 x 700 x 500	1594 x 694 x 429	20	70	4 + 1 rail pour dossiers suspendus	3470	474	140
ARMY PROTECT 900	1960 x 1000 x 500	1954 x 994 x 429	20	70	5 + 1 rail pour dossiers suspendus	5965	835	195

SERRURE ARMY PROTECT



Serrure de coffre-fort Sargent et Greenleaf A2P.B. UL groupe 1 réf. 8550, 800 000 combinaisons, intâtable, silencieuse, anti-manipulations et à manœuvre discrète. Verrouillage du système de changement de combinaisons avec dispositif permettant le plombage de la trappe d'accès.